

Drukarka HP Designjet seria T520 ePrinter



Szybka, profesjonalna i łatwa w użyciu drukarka A1/610 mm i A0/914 mm (24" i 36") z funkcjami sieciowymi.



Uzyskaj szybkie i profesjonalne rezultaty przy pomocy tej bogatej w funkcje drukarki wielkoformatowej.

- Wydruki do 2400 dpi — oryginalne tusze HP zapewniają żywe kolory, wyraziste linie i dokładne szczegóły. Należy używać materiałów firmy HP w celu uzyskania optymalnych, niezawodnych rezultatów.
- Przetwarzaj złożonych plików z dużą prędkością: otrzymaj wydruk D/A1 w 35 sekund dzięki 1 GB pamięci RAM i technologii HP-GL/2.
- Dostarczaj projekty architektoniczne, mapy, zdjęcia i prezentacje w niezmiennie wysokiej jakości, stosując oryginalne tusze HP.
- Zmniejsz czasy przestojów i zwiększ produktywność — oryginalne tusze HP pozwalają zadbać o niezmiennie wyjątkową jakość już od pierwszego wydruku.

Przekonaj się, na czym polega łatwe i wygodne drukowanie.

- Intuicyjny, pełnokolorowy panel dotykowy 109 mm (4,3 cala) ułatwia nawigację i umożliwia dostęp i drukowanie plików bezpośrednio z drukarki.
- Rzeczywiste podglądy wydruku ułatwiają szybkie i dokładne ukończenie pracy oraz pozwolą uniknąć kosztownych błędów.
- Dwie drukarki w jednym urządzeniu. Drukowanie z użyciem wbudowanego podajnika A3/B+ i możliwość drukowania nawet w formacie A0/E³ z zastosowaniem przedniej rolki.
- Z łatwością podłącz drukarkę tam, gdzie jest potrzebna, a następnie podłącz do niej wszystkich pracowników za pośrednictwem zintegrowanej łączności Wi-Fi².

Drukuj z niemal każdego miejsca¹.

- Korzystaj z drukarki HP Designjet ePrinter za pośrednictwem laptopa, smartfonu wyposażonego w oprogramowanie Apple® lub Android™ lub tabletu, korzystając z funkcji HP Designjet ePrint & Share¹.
- Uzyskaj dostęp i drukuj wielkoformatowe projekty gdy jesteś z dala od pracowni, korzystając z HP Designjet ePrint & Share¹.
- Automatycznie zapisuj kopie prac w chmurze i miej do nich dostęp z dowolnego miejsca dzięki HP Designjet ePrint & Share¹.
- Przesyłaj projekty w wiadomościach e-mail do drukarki HP Designjet T520 ePrinter i drukuj, korzystając z funkcji łączności internetowej¹.

¹ Wymaga konta w HP Designjet ePrint & Share, połączenia drukarki z Internetem i możliwości podłączenia urządzenia z dostępem do Internetu. Do korzystania z aplikacji mobilnej HP Designjet ePrint & Share wymagane jest kompatybilne urządzenie z systemem Apple® iOS lub Android™ oraz połączenie z Internetem. Mogą zostać naliczone opłaty za przesył danych lub nawiązanie połączenia. Prędkości drukowania mogą być różne. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/eprintandshare.

² Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Może być mniejsza podczas aktywnych połączeń VPN. Obsługuje technologię IEEE 802.11 b/g.

³ Tylko modele 36-calowe. Wydruk w formacie do A1/D w modelu 24-calowym.

Drukarka HP Designjet seria T520 ePrinter

Dane techniczne

Drukowanie	
Rysunki liniowe	35 s/str., 70 wydruki w formacie A1 na godzinę
Rozdzielczość druku	Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi
Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy)	Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 mm Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologia	Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów	Barwnikowe (błękitny, purpurowy, żółty); pigmentowe (czarny)
Kolory atramentu	4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny)
Objętość kropli atramentu	5,5 pl (błękitny, purpurowy, żółty); 12 pl (czarny)
Pojemność	Wkład atramentowy HP 711: czarny (80 ml); czarny (38 ml); błękitny, purpurowy, żółty (29 ml)
Ilość dysz głowicy drukującej	1376
Głowice drukujące	1 (błękitny, purpurowy, żółty i czarny)
Dokładność linii	+/- 0.1% Informacje o precyzji linii: +/- 0,1% podanej długości wektora lub +/- 0,2 mm (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa) przy 23°C i wilgotności względnej 50-60%, na materiale drukarskim H151n w formacie A0 w trybie najwyższej lub normalnej jakości na folii matowej HP, z użyciem oryginalnych tuszy HP.
Minimalna grubość linii	0,02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
Gwarantowana min szerokość wiersza	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksymalna długość nośnika	45,7 m
Maksymalna waga nośnika	CQ890A: 4,1 kg; CQ893A: 6,2 kg;
Maks. gęstość optyczna	8 L* min/2,10 D
Nośnik	
Obsługa	Podawanie arkuszy; podawanie z rolki; podajnik papieru; odbiornik nośników; automatyczna obcinarka
Typy	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)
Waga	Od 60 do 280 g/m ² (rolka/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m ² (podajnik wejściowy)
Format	
CQ890A	Podajnik wejściowy: od 210 x 279 do 330 x 482 mm; podawanie ręczne: od 330 x 482 do 610 x 1897 mm; rolka: od 279 do 610 mm
CQ893A	Podajnik wejściowy: od 210 x 279 do 330 x 482 mm; podawanie ręczne: od 330 x 482 do 914 x 1897 mm; rolka: od 279 do 914 mm
Grubość	Do 0,3 mm
Pamięć	
Standardowo	1 GB
Dysk twardy	Brak
Sieci i łączność	
Interfejsy (standard)	Szybki Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi
Interfejsy (opcja)	Zgodne serwery druku HP Jetdirect
Języki drukowania (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4
Dołączone sterowniki	Sterowniki HP-GL/2 i HP-TI do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterownik HP PCL 3 GUI do systemu Mac OS X
Zakresy środowiskowe	
Temperatura pracy	od 5 do 40°C
Temperatura przechowywania	od -25 do 55°C
Wilgotność podczas pracy	Wilgotność wzgl. 20-80%
Wilgotność przechowywania	Wilgotność względna od 0 do 95%
Akustyczne	
Ciężenie akustyczne	48 dB(A), < 16 dB(A) (tryb czuwania)
Moc akustyczna	6,5 dB(A), < 3,4 dB(A) (tryb czuwania)
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	
Drukarka	CQ890A: 987 x 530 x 932 mm; CQ893A: 1292 x 530 x 932 mm;
W opakowaniu	CQ890A: 1123 x 577 x 626 mm; CQ893A: 1423 x 577 x 626 mm;
Waga	
Drukarka	CQ890A: 34 kg; CQ893A: 39,2 kg;
W opakowaniu	CQ890A: 50 kg; CQ893A: 62 kg;
Życie energii	
Maksymalnie	< 35 W (drukowanie), < 4,5 W (tryb uśpienia), < 0,3 W (tryb oczekiwania)
Zasilanie	Napięcie wejściowe (automatyczne dostosowanie): Od 100 do 240 V (+/- 10%), prąd przemienny, 50/60 Hz (+/- Hz), maks. 1200 mA

Zawartość opakowania

CQ890A	e-Drukarka HP Designjet T520 610 mm; głowica drukująca; oś na rolę papieru; próbne wkłady atramentowe; podstawa drukarki; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
CQ893A	e-Drukarka HP Designjet T520 914 mm; głowica drukująca; oś na rolę papieru; wkłady atramentowe; podstawa drukarki; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający

Certyfikaty

Bezpieczeństwo	Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja)
Elektromagnetyczne	Zgodne z wymaganiami klasy B, w tym: UE (dyrektywy EMC/R&TTE)
Ochrona środowiska	ENERGY STAR®; WEEE; UE RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Tak
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

Informacje o zamawianiu

Produkt

CQ890A	Drukarka HP Designjet T520 ePrinter A1/610mm
CQ893A	Drukarka HP Designjet T520 ePrinter A0/914mm

Akcesoria

B3Q36A	Oś 24-calowa T120/T520 do drukarki HP Designjet
B3Q37A	Oś 36-calowa do drukarki HP Designjet T520

Wkłady atramentowe

CZ129A	HP 711 wkład atramentowy czarny 38 ml
CZ130A	HP 711 wkład atramentowy błękitny 29 ml
CZ131A	HP 711 wkład atramentowy purpurowy 29 ml
CZ132A	HP 711 wkład atramentowy żółty 29 ml
CZ133A	HP 711 wkład atramentowy czarny 80 ml
CZ134A	HP 711 zestaw 3 wkładów atramentowych: błękitny 29 ml
CZ135A	HP 711 zestaw 3 wkładów atramentowych: purpurowy 29 ml
CZ136A	HP 711 zestaw 3 wkładów atramentowych: żółty 29 ml
C1Q10A	HP 711 zestaw zapasowych głowic drukujących Designjet

Serwis i pomoc techniczna Drukarka HP Designjet T520 ePrinter A1/610mm

U1W23E	- 3-letni serwis drukarek HP Designjet T520 24 cale w następnym dniu roboczym
U1V85E	- 3-letni serwis drukarek HP 13x5 Designjet T520 24 cale w ciągu 4 godzin od zgłoszenia
U1V90PE	- roczny serwis pogwarancyjny drukarek HP Designjet T520 24 cale w następnym dniu roboczym
U1V93PE	- roczny serwis pogwarancyjny drukarek HP 13x5 Designjet T520 24 cale w ciągu 4 godzin od zgłoszenia
*U1V85E/U1V93PE	- prosimy o sprawdzenie dostępności w danym kraju.

Serwis i pomoc techniczna Drukarka HP Designjet T520 ePrinter A0/914mm

U6T83E	- 3-letni serwis drukarek HP Designjet T520 36 cale w następnym dniu roboczym
U6T88E	- 3-letni serwis drukarek HP 13x5 Designjet T520 36 cale w ciągu 4 godzin od zgłoszenia
U6U05PE	- roczny serwis pogwarancyjny drukarek HP Designjet T520 36 cale w następnym dniu roboczym
U6T84PE	- roczny serwis pogwarancyjny drukarek HP 13x5 Designjet T520 36 cale w ciągu 4 godzin od zgłoszenia
*U6T88E/U6T84PE	- prosimy o sprawdzenie dostępności w danym kraju.

Usługi wsparcia HP Designjet obejmują rozwiązania dla środowisk biznesowych o znaczeniu krytycznym – instalację, rozszerzone wsparcie i konserwację oraz wiele różnych usług dodatkowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/designjet/support.

Oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP pozwalają uzyskać jednolite wydruki o wysokiej jakości, co pozwala skrócić czas przestoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/OriginalHPinks.



Pełną ofertę wielkoformatowych nośników HP można znaleźć na stronie global.BMG.com/hp.

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA4-3325PLE Publikacja na region EMEA Listopad 2014

